

Una lámpara de diseño simple y esencial, disponible en dos versiones: como aplique y de techo. El aplique se compone de una mampara en forma de tulipán de policarbonato plisado, disponible en distintos colores, con un brazo de metal cromado de 11 cm de longitud. La lámpara É de techo tiene la mampara de policarbonato plisado mientras que el soporte es de metal cromado. El cable se puede regular en altura, desde un mínimo de 20 cm a un máximo de 220 cm. Para ambas versiones la potencia de la lámpara es de 40 W.



**9040/9041/9045/9046**

**Transparentes**

B4/cristal	
P1/rosa	
P2/azul	
P4/amarillo	
P8/verde	

**Opacos**

Q7/blanco	
Q8/negro	



**Kartell É**

Este dispositivo es compatible con lámparas de clase energética:

A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E

Esta lámpara se vende con una lamparita de clasificación energética: **C**

874/2012

**Kartell É**

Este dispositivo es compatible con lámparas de clase energética:

A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E

Esta lámpara se vende con una lamparita de clasificación energética: **C**

874/2012

		clase de aislamiento	montaje directo	grado de protección	tensión volt	portalámparas potencia máx	peso unitario kg.
<b>9040</b>				IP 20	220-240	E14 IBP max 28W Halóg.	0,500
<b>9041</b>				IP 20	120	E12 type B max 28W Halóg.	
<b>9045</b>				IP 20	220-240	E14 IBP max 28W Halóg.	0,600
<b>9046</b>				IP 20	120	E12 type B max 28W Halóg.	
		diámetro Ø	altura pantalla	longitud mín.-máx.			
<b>9040/9041</b>		13,5	14,5	20÷220			
<b>9045/9046</b>		13,5	14,5				

**Material**

**Pantalla:** policarbonato transparente o coloreado en el compuesto de moldeo  
**Soporte:** acero cromado

embalaje	cantidad	peso kg.	volumen m³
<b>9040/9041</b>	1	0,760	0,0114
<b>9045/9046</b>	1	0,770	0,0114