














6085B /6086B patas blancas
6085N /6086N patas negras
6085R /6086R patas rojas

Revestimiento Paño

F/blanco	
G/anaranjado	
L/rojo	
M/verde	
N/azul	
P/negro	

Revestimiento Trevira

A/beige	
B/anaranjado	
C/gris	
D/verde	
E/azul	

Material

Asiento: acolchado con espuma de poliuretano recubierta de tejido

Tejido:


Trevira - 100% poliéster Trevira.

Paño - 100% pura lana virgen.

Patas: tubular de hierro barnizado en epoxipoliéster.

EN 1022:2005	Conforme
EN 16139:2013	Conforme
EN 1728:2012	nivel alcanzado
6.1.5	(nivel máximo) L2
6.1.6	(nivel máximo) L2
6.1.7	(nivel máximo) L2
6.1.8	(nivel máximo) L2
6.2.5	(nivel máximo) L2
6.4	(nivel máximo) L2
6.5	(nivel máximo) L2
6.24	(nivel máximo) L2

	ancho	alto	fondo	alto asiento	peso unitario kg.
6085	175	94	84	46	38,400



**prueba de reacción al fuego IT UNI 9177
 clase 1 IM homologación ministerial
 N°MI1848D20D1IM00017
 N°MI1848D20D1IM00016

Estándar Reino Unido BS5852, BS 7176
 y EN 1021

EEUU - CALIFORNIA Estándar TB 117

embalaje	cantidad	peso kg.	volumen m ³
6085	1	44,000	1,130
	1	8,800	0,210